

OSRAM Kreios 80/F/3000/B

Die OSRAM Kreios ist hervorragend geeignet für kleine Bühnen, Ausstellungsflächen, Messen, Shops, Konferenzen u.v.m.

Kreios Scheinwerfer geben durch die max. 100W Leistungsaufnahme nicht sonderlich viel Abwärme ab und sind deshalb ideal für besonders wärmesensible Bereiche geeignet.

Die Farbtemperatur beträgt halogentypische 3000k und lässt sich somit ideal mit dieser kombinieren, nervige Farbschatten treten nicht auf.

Der verwendete LED-COB Chip ist für eine Lebensdauer von 50.000 Stunden ausgelegt (70%)

Geräte der OSRAM Kreios Serie werden durch extrem leise Lüfter gekühlt, dadurch sehr leise, nicht hörbar.

Dank eines 16-Bit-Modus können die OSRAM Kreios sanft dimmen – daher empfehlen sie sich zum Beispiel auch für lange Überblendungen.



Highlights:

- Homogene Flächenausleuchtung
- 3.000k Farbtemperatur
- Stand-alone-Funktion ohne Controller
- XLR 5-pol, Powercon Ein- und Ausgang
- DMX 512A, RDM
- Robustes Aluminium-Stahl-Gehäuse
- 16-Bit-Modus Dimmer für sanfte Überblendungen
- Emergency Modus leuchtet in einem nutzerdefiniertem Wert
- [Sehr leise](#)

Lieferumfang:

OSRAM Kreios 80/F/3000/B und Filterhalter 125x125mm 0001.00.420

Technische Daten:

Farbe: schwarz
 Abstrahlwinkel: 14° bis 77°
 Farbtemperatur: 3.000K
 Betriebsspannung: 90-260V 50/60Hz
 Leistung: 100W
 Kreis-/Kanal-Anzahl: 1, 2, 3
 Schutzklasse: IP20
 Abmessungen (l x b x h): 270 x 185 (212 mit Griff) x 175 (260 mit Bügel) mm
 Gewicht: 4,4kg



Zubehör:

Powercon Anschlussleitung 1,5m PWRLNK/2M/Schuko 1060.20.040
 Torblende 4-flügelig CF/Kreios 80 F 0001.00.422

Lichttechnische Werte:

Abstand	2m	4m	6m	8m	10m
Ø bei 14°	0,5m	1m	1,47m	1,96m	2,46m
E bei 14°	7149lx	1786lx	794lx	447lx	286lx
Ø bei 77°	3,2m	6,4m	9,6m	12,7m	15,9m
E bei 77°	1399lx	350lx	155lx	87lx	56lx

Stand 2017_04 NLT