

## OSRAM Kreios 80/Profile/3000/B

**Die OSRAM Kreios ist hervorragend geeignet für kleine Bühnen, Ausstellungsflächen, Messen, Shops, Konferenzen u.v.m.**

Kreios Scheinwerfer geben durch die max. 100W Leistungsaufnahme nicht sonderlich viel Abwärme ab und sind deshalb ideal für besonders wärmesensible Bereiche geeignet.

Die Farbtemperatur beträgt halogentypische 3000k und lässt sich somit ideal mit dieser kombinieren, nervige Farbschatten treten nicht auf.

Der verwendete LED-COB Chip ist für eine Lebensdauer von 50.000 Stunden ausgelegt (70%)

Geräte der OSRAM Kreios Serie werden durch extrem leise Lüfter gekühlt, dadurch sehr leise, nicht hörbar.

Dank eines 16-Bit-Modus können die OSRAM Kreios sanft dimmen – daher empfehlen sie sich zum Beispiel auch für lange Überblendungen.



### Highlights:

Scharfe Ausleuchtung inkl. Goboprojektion

4-fach Blendschieber um Flächen „abzudunkeln“

3.000k Farbtemperatur

Stand-alone-Funktion ohne Controller

XLR 5-pol, Powercon Ein- und Ausgang

DMX 512A, RDM

Robustes Aluminium-Stahl-Gehäuse

16-Bit-Modus Dimmer für sanfte Überblendungen

Emergency Modus leuchtet in einem nutzerdefiniertem Wert

[Sehr leise](#)

### Lieferumfang:

Kreios 80/Profile/3000/B und Filterhalter 125x125mm 0001.00.421

### Technische Daten:

Farbe: schwarz  
 Abstrahlwinkel: 20° bis 36°  
 Farbtemperatur: 3.000K  
 Betriebsspannung: 90-260V 50/60Hz  
 Leistung: 100W  
 Kreis-/Kanal-Anzahl: 1, 2, 3  
 Schutzklasse: IP20  
 Abmessungen (l x b x h): 430 x 185 (212 mit Griff) x 175 (260 mit Bügel) mm  
 Gewicht: 6,5kg



### Zubehör:

Powercon Anschlussleitung 1,5m PWRLNK/2M/Schuko 1060.20.040

Irisblende OR/Kreios 80 Profile 0001.00.423

Gobohalter SP/Kreios 80 0001.00.424

### Lichttechnische Werte:

Abstand	2m	4m	6m	8m	10m
Ø bei 20°	0,7m	1,4m	2,1m	2,8m	3,5m
E bei 20°	6552lx	1638lx	728lx	410lx	262lx
Ø bei 36°	1,3m	2,6m	3,9m	5,2m	6,5m
E bei 77°	4528lx	1132lx	503lx	283lx	181lx

Stand 2017\_04 NLT